

## Параметры модели Daikin FTXS60G/RXS60F

Режим работы	охлаждение / обогрев
Габариты внутреннего блока	290x1050x238 мм
Вес внутреннего блока	12 кг
Габариты наружного блока	735x825x300 мм
Вес наружного блока	48 кг
Потребляемая мощность при охлаждении	1,99 кВт
Потребляемая мощность при обогреве	2,00 кВт
Воздухообмен при охлаждении	972 м <sup>3</sup> /ч
Воздухообмен при обогреве	1044 м <sup>3</sup> /ч
Осушение помещения	
Минимальный уровень шума (внутренний блок)	32 дБ
Инверторное управление компрессором	
Марка хладагента	R410A
Минимальная рабочая температура на охлаждение	-10...+46 °С
Минимальная рабочая температура на обогрев	-15...+18 °С
Гарантия	3 года
<b>Управление</b>	
Пульт дистанционного управления	
Проводной (стационарный) пульт управления	Опция
Изменение положения заслонок	
Многофункциональный дисплей	
Таймер	
Ночной режим	
Экономичный режим	
<b>Параметры подключения</b>	
Напряжение питания	220 - 240 вольт
Частота тока	50 Гц
<b>Очистка воздуха</b>	
4-ступенчатая очистка воздуха	
<b>Дополнительные возможности</b>	
Съемная лицевая панель	
Быстрое охлаждение/обогрев	
Функция авторестарта	
Управление скоростью вентилятора	
Функция самодиагностики	

Непрерывное перемещение заслонок

Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ

Регулировка воздушных заслонок по горизонтали вручную

Бесшумный внутренний блок

Теплый пуск

Защита от предельных температур

Антикоррозионная защита

Автоматическая разморозка

**Уникальные функции DAIKIN**

Контроль правильности подключения

Сенсор наличия движения "Умный глаз"

Онлайн-контроллер Daikin KKRP01A